

ACCEPTATIEREGLEMENT AFVALVERWERKING VINK

Dit reglement beschrijft de acceptatiecriteria bestemd voor ontdoeners van afval naar Afvalverwerking Vink BV (hierna Vink) aan de Wencopperweg 33 in Barneveld.

1. Te accepteren afvalstoffen

Vink kent twee hoofdactiviteiten, namelijk recycling (waaronder op- en overslag, sorteren en scheiden, be- en verwerken) en storten. De volgende (afval)stoffen worden onder voorwaarden geaccepteerd:

- ✓ A-, B-, en C-hout;
- ✓ Asbest en asbesthoudende materialen (alleen van bedrijven);
- ✓ Banden/ rubber;
- ✓ Bedrijfsafval;
- ✓ Bouw- en sloopafval;
- ✓ Dakafval;
- ✓ Gevaarlijk afval;
- ✓ Gipshoudend afval;
- ✓ Groente-, fruit- en tuinafval;
- ✓ Groenafval;
- ✓ (Grof) huishoudelijk afval;
- ✓ Grond, niet reinigbaar;
- ✓ Grond, toepasbaar (klasse AW2000, wonen en industrie);
- ✓ Kunststoffen;
- ✓ Metalen;
- ✓ Papier/ karton;
- ✓ Secundaire bouwstoffen;
- ✓ Shredder;
- ✓ Steenachtige afvalstoffen (puin van metselwerk en beton);
- ✓ Teervrij en teerhoudend asfalt;
- ✓ Technisch niet brandbaar bedrijfsafval met verklaring;
- ✓ (Vlak)glas;
- ✓ Wit- en bruingoed.

Vink heeft in aanvulling op de bovenstaande lijst meerdere afvalstromen met bijbehorende Euralcodes vergund. Indien uw afvalstroom ontbreekt, is acceptatie mogelijk toch van toepassing; de ons vergunde Euralcodes zijn leidend voor de acceptatiemogelijkheden.

Storten

Storten is alleen toegestaan als wordt voldaan aan het Besluit stortplaatsen en stortverbod afvalstoffen (Bssa). Dit betekent dat voor afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt, deze alleen mogen worden gestort wanneer:

- deze afvalstoffen zijn opgenomen in een regeling op grond van artikel 5 van het Bssa;
- het bevoegd gezag voor deze afvalstoffen een verklaring heeft afgegeven op grond van artikel 6 van het Bssa.

Tijdelijke opslag op stortplaats (bufferen): Tijdelijke opslag van brandbaar afval in afwachting van vervoer naar een Afvalverbrandingsinrichting (AVI) op een stortplaats is toegestaan, evenals voor dergelijke afvalstoffen afkomstig van calamiteiten.

Particulieren: Te storten afvalstoffen (waaronder asbest) van particulieren worden door Vink niet geaccepteerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Te accepteren afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die worden aangeboden voor verbranden of storten) worden gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op basis van het inventarisatierapport¹ van SGS Intron. Hierin staat per sectorplan de potentiële aanwezigheid van ZZS beschreven. Als de aanwezigheid van ZZS niet kan worden uitgesloten vindt controle plaats door middel van:

- administratief onderzoek (door de ontdoener) naar eigenschappen en herkomst van het afval waaruit de aan-/ afwezigheid van ZZS blijkt;
- of een visuele controle bij aankomst op de weegbrug;
- of een gericht onderzoek (monsterneming en analyse) naar ZZS.

Indien de concentratiegrenswaarde voor (de betreffende) ZZS wordt overschreden, wordt het afval in beginsel niet geaccepteerd.

Niet te accepteren

De volgende afvalstoffen kunnen we niet accepteren:

- asbest afkomstig van particulieren;
- autowrakken;
- kadaver(resten), vlees(slacht)- en/of vis(slacht)afval;
- mest(stoffen), fecaliën;
- pathologisch afval;

¹ ZZS in afvalstoffen, Update 2019, SGS Intron BV, rapportnummer A108010/R20190414a, 18-12-2019

- radioactieve stoffen (ioniserende straling);
- stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deugdelijk verpakt en/of bevochtigd;
- vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;
- vloeistoffen (afvalstoffen dienen steekvast te zijn om te kunnen accepteren);
- gesloten dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde colli, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is;
- gevaarlijk afval dat niet in Nederland verwerkbaar wordt geacht (C1 categorie) en/of sterk uitlooft (C2 categorie);
- afval dat naar het oordeel van Vink op zichzelf, tezamen, of in verbinding met andere stoffen:
 - giftig is;
 - in aanraking met water brandbare of giftige gassen ontwikkelt;
 - een hinderlijke geur veroorzaakt en/of sterk geurend is;
 - zelfontbrandbaar/ licht ontvlambaar is;
 - explosief is;
 - milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken is.

2. Openingstijden

Acceptatie van te verwerken of te storten afvalstoffen vindt plaats op:

maandag t/m zaterdag van 6.00 uur tot 16.30 uur.

Wit u buiten de gestelde openingstijden afvalstoffen aanleveren, mits tussen 6:00 uur en 19:00 uur, dan kan dat alleen na overleg met de manager afvalverwerking of diens vervanger.

Wanneer 24 en 31 december op een werkdag vallen, worden op die dagen de sluitingstijden met 2 uur vroegd.

Wanneer 5 mei op een werkdag valt en wordt gekwalificeerd als nationale feestdag (5 mei 2015 en iedere vijf jaar nadien) vindt op die dag geen acceptatie van afvalstoffen plaats, tenzij aanbieders tijdig en schriftelijk zwaarwichtige redenen aangeven om toch op die dag te kunnen aanbieden. Indien de directie van oordeel is dat er sprake is van zwaarwichtige redenen, zal (beperkte) openstelling plaatsvinden.

3. Algemene toegangsbepalingen

- o leder aanbieder c.q. ontdoener en/of vervoerder dient ervoor te zorgen dat de chauffeur van het voertuig, waarmee afvalstoffen worden vervoerd naar onze locatie, kennisneemt van de inhoud van dit acceptatiereglement. Iedere ver-

voerder is gehouden om de chauffeurs alle instructies te geven en documenten te verstrekken teneinde het reglement strikt na te leven.

- o Voor een goede communicatie en het vermijden van enig risico, is het kunnen spreken van de Nederlandse, Duitse of Engelse taal verplicht. Indien dit niet mogelijk is, dient de opdrachtgever zelf voor communicatie te zorgen.
- o Vervoersmiddelen moeten aan de wettelijke eisen voldoen en voldoende verzekerd zijn.
- o Op het terrein mogen geen handelingen worden verricht die gevaar, schade of (milieu) hinder veroorzaken of de bedrijfsvoering belemmeren.
- o Alle (afval)stoffen dienen te worden gewogen.
- o De chauffeur mag de afvalstoffen enkel afgeven op een door een verantwoordelijk medewerker van Vink aangegeven loslocatie.
- o De maximale snelheid van voertuigen op het terrein bedraagt 15 kilometer per uur.
- o Voor de interne communicatie op het terrein tussen medewerkers van Vink onderling en met transporteurs op het terrein, wordt gebruik gemaakt van 27MC communicatiemiddelen. Voor de juiste kanaalafstemming wordt verwezen naar de aanwijzing op de bebording en/of inlichtingen van de weegbrugmedewerker.
- o Afdekzeilen of netten van de voertuigen dienen overeenkomstig het Locatiereglement op de daartoe aangewezen plaatsen (containerwisselplaats en losplaats) te worden verwijderd. Indien medewerkers van Vink andere aanwijzingen geven, prevaleren die aanwijzingen.

4. Vooraanmelding

- o Voordat afvalstoffen voor de eerste keer worden aangeboden moet een acceptatieverzoek door of namens de ontdoener worden ingediend. Hiervoor is op onze website [een digitaal omschrijvingsformulier](http://www.vink.nl/afvalstoffen) (www.vink.nl/afvalstoffen) beschikbaar. Aan de hand van deze informatie wordt door Vink een afvalstroomnummer toegekend op voorwaarde dat het afval geaccepteerd mag worden op basis van de vergunningvoorschriften. Zonder geschikt afvalstroomnummer wordt geen afval geaccepteerd.
- o Indien Vink daar om verzoekt, moet de verstrekte informatie over aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan door analyseresultaten van eerdere monsterneming dan wel een representatief monster van de afvalstoffen, waarop de informatie betrekking heeft.

- Als de aangeboden afvalstof valt onder een sectorplan, dat op basis van het inventarisatierapport SGS Intron [noot 1] mogelijk ZZS bevat, moet de ontdoener de eventuele aanwezigheid van ZZS vermelden. Voor de omgang hiermee wordt verwezen naar de eerdere subparagraaf 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'.

Bij te storten materialen dienen door de ontdoener gegevens te worden overlegd omtrent de milieuhygiënische en fysieke samenstelling. Binnen Vink worden alleen (in potentie) te storten materialen van bedrijven aangenomen. Bij de (in potentie) te storten materialen wordt onderscheid gemaakt tussen goed visueel herkenbare afvalstoffen (zoals bijv. residu bouw- en sloopafval) en niet visueel herkenbare afvalstoffen (zoals verontreinigde grond). Van de goed visueel herkenbare afvalstoffen kan direct visueel worden beoordeeld of de betreffende partij mag worden geaccepteerd. Deze hebben hierdoor een laag risico. Voor de niet herkenbare afvalstoffen wordt een risico-inschatting gemaakt op basis van beschikbare (analyse)gegevens.

Bij tijdelijke opslag van brandbaar afval op de stortplaats in afwachting van afvoer naar een AVI wordt uitsluitend gewerkt met contractueel vastgelegde stromen, die fysiek en administratief gescheiden van overige stromen worden behandeld.

5. Acceptatie afvalstoffen algemeen

- De ontdoener dient voorafgaand aan het transport een afvalstroomnummer aan te vragen (zie 4. Vooraanmelding).
- Indien er afval wordt aangeboden, dient dit bij de medewerker op de weegbrug te worden gemeld voor registratie en weging.
- Afgifte van afvalstoffen vindt plaats na het overleggen van de benodigde en correct ingevulde documenten en na weging op de weegbrug. Van acceptatie door Vink is sprake, indien de aangeboden afvalstoffen zijn gelost op aanwijzing van een medewerker van Vink én na deze afgifte geen grond tot weigering is gebleken op basis van controle(s).
- Indien een aangeboden partij afvalstoffen dan wel bestanddelen uit de vracht na lossen niet passen binnen dit acceptatiereglement, heeft Vink de optie om de vracht om te boeken, een toeslag te berekenen of de vracht te weigeren. Indien een vracht geweigerd wordt zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de ontdoener. Vink zal haar bevindingen inzake acceptatie van de aangeboden afvalstoffen, voor zover deze duiden op een afwijking van dit acceptatiereglement, rapporteren aan de ontdoener/ aanbieder. Vink is wettelijk verplicht om dergelijke vrachten te melden bij het bevoegd gezag.
- Wanneer blijkt dat de afvalstof wel mag worden geaccepteerd, maar niet de juiste aard of samenstelling heeft, kan dit binnen de vergunning voorwaarden alsnog worden geaccepteerd, zolang hiervoor een correct afvalstroomnummer is verstrekt.
- Als steekproef en bij twijfel over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen heeft Vink het recht om (controle)monsters te nemen. De hiertoe door de directie van Vink aangewezen medewerkers (acceptanten) zijn daartoe bevoegd. De bemonstering zal op representatieve wijze plaatsvinden, overeenkomstig de voor die (afval)stof op het moment van monsterneming geldende en voor die stof relevante NEN-normering, richtlijn of circulaire. Indien blijkt dat de aangeboden afvalstoffen niet voldoen aan het acceptatiereglement, worden de kosten van monsterneming evenals overige en nog te maken kosten in het kader van de aangeboden en geweigerde partij doorberekend aan de ontdoener.
- Het accepteren van een vracht afvalstoffen houdt niet in dat de vervolgvrachten daarmee zijn geaccepteerd.
- Bouw- en sloopafval met een soortelijk gewicht < 200 kg/m³ worden beschouwd als volumineus afval.
- Voor het aanbieden van een aantal soorten afvalstoffen gelden specifieke voorwaarden.
- Het voertuig met de afvalstoffen moet gewogen worden op een van de weegbruggen voordat de afvalstoffen, eventueel op aanwijzing van medewerkers van Vink, mogen worden gelost.
- De bepaling van de aard van de aangeboden afvalstoffen naar soort en de bestemming van deze afvalstoffen vindt plaats door een medewerker van Vink.
- De vervoerder en/of zijn personeel (en eventuele begeleiders) zijn gehouden alle aanwijzingen van of namens de directie strikt op te volgen, op straffe van (onmiddellijke) verwijdering van het terrein.
- De directie is bevoegd aan de acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden.
- In die gevallen waarin het acceptatiereglement niet voorziet, zal door de directie worden bepaald en/of besloten.

- Indien het aangeboden afval niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden dan is de acceptant bevoegd maatregelen te nemen. De wachttijd die hierdoor ontstaat is voor rekening van de opdrachtgever.

6. Weigering afvalstoffen

- Aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd, indien ze zijn voorzien van een naar waarheid ingevulde begeleidingsbrief.
- Indien afwijkende delen in een aangeboden vracht afvalstoffen worden aangetroffen, wordt deze vracht beoordeeld door de acceptant en indien nodig geweigerd.
- Bij weigering van een vracht op de weegbrug of op de loslocatie moet de ontdoener de vracht retour nemen.
- Indien een vracht wordt geweigerd nadat de ontdoener de inrichting heeft verlaten, wordt contact opgenomen met de ontdoener en wordt de mogelijkheid geboden het afval retour te halen (tot uiterlijk op de eerstvolgende werkdag). Indien de ontdoener geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, brengt Vink het afval voor rekening van de ontdoener naar een erkende verwerker.
- Door Vink geweigerde afvalstoffen dienen door de ontdoener afgevoerd te worden naar een voor deze betreffende afvalstof vergunde en erkende verwerker.
- Ontdoeners die afvalstoffen aanbieden die niet voldoen aan het acceptatiereglement worden geregistreerd.

7. Aansprakelijkheid

Artikel 1

- a) De ontdoener/ aanbieder/ vervoerder is aansprakelijk voor de schade die door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de door de aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van Vink, dan wel van derden voor Vink werkzaam, wordt veroorzaakt.
- b) De ontdoener/ aanbieder/ vervoerder vrijwaart Vink voor in het vorige lid bedoelde geval van alle schadeaanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
- c) Indien iemand namens de ontdoener/ aanbieder/ vervoerder aanbiedt dan wel afneemt, zijn zowel de ontdoener, de aanbieder,

de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en kosten in dit artikel bedoeld.

Artikel 2

- a) Voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, als gevolg van het betreden van en het rijden op de locatie van Vink door de vervoerder en/of zijn medewerkers, aanvaardt Vink geen enkele aansprakelijkheid.
- b) Vink bedingt ten behoeve van zijn personeel en/of hulppersonen dat deze niet rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld door de wederpartij.

8. Specifieke acceptatiecriteria per afvalstof

Voor de verschillende te accepteren afvalstoffen als eerder genoemd in dit reglement gelden de volgende specifieke acceptatiecriteria.

✓ A-,B- en C-hout

- Hout wordt geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag en be- en verwerking.
- Onder A-hout wordt hout verstaan, dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en geen verlijmd en/of bewerkt hout bevat, zoals multiplex, spaanplaat of schilderwerk.
- Onder B-hout wordt hout verstaan, dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en/of C-hout.
- Onder C-hout worden bielzen en/of andere vormen van verduurzaamd (hard)hout verstaan.

✓ Asbest en asbesthoudende materialen

- Vink gaat ervan uit dat, wanneer u beroepsmatig te maken hebt met de inspectie, verwijdering en het transport van asbesthoudend afval, u op de hoogte bent van de risico's bij blootstelling aan asbestvezels en dat u handelt conform de (wettelijke) voorschriften.
- Vink accepteert alleen asbest afkomstig van bedrijven (dus niet van particulieren).
- Asbest en asbesthoudende materialen worden alleen voor stort geaccepteerd.
- Asbest en asbesthoudende materialen worden alleen geaccepteerd, indien deze deugdelijk zijn verpakt in een dubbele laag folie of in specifiek voor asbest bestemde asbestzakken. Deugdelijk verpakt houdt verder in:
 - luchtdicht verpakt met minimaal ingesloten lucht, in kunststof en bij voorkeur doorzichtig verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte (bijv. 0,2 mm dik PE) met

waarschuwingstickers of andere aanduidingen dat het asbest bevat;

- handzaam verpakt op pallets, zodat het asbesthoudend materiaal machinaal gelost kan worden en de verpakking niet beschadigd wordt;
- gebruikmaking van big bags. Deze moeten voldoen aan de volgende eisen:
 - een beschermende gewapende buitenzak die deugdelijk afgesloten is;
 - aangenaaide hijsbanden en -lussen;
 - een dichtgebonden binnenzak;
- geen scherpe delen verpakt in de big bag of beschadigingsrisico anderszins.
- Indien gebruik wordt gemaakt van big bags, mogen deze big bags uitsluitend asbest of asbesthoudende afvalstoffen bevatten.
- Asbest mag niet zelfstandig gelost worden. Lossen is verplicht onder begeleiding van één van onze medewerkers.
- Indien het voertuig waarmee het asbest wordt aangeleverd in contact is geweest met mogelijk asbest besmet materiaal, moet deze gereinigd worden in de wasstraat ter plaatse.
- De bestuurder mag het voertuig tijdens het lossen niet verlaten. Indien tijdens het lossen sprake is van een asbestemissie die te wijten is aan het handelen van de transporteur, worden de kosten voor een uit te voeren decontaminatie verhaald op de transporteur.
- Het is te allen tijde verboden het asbest-stortfront onbevoegd te betreden.
- Indien aangeboden afvalstoffen niet te onderscheiden zijn van asbesthoudende afvalstoffen, behandelt Vink deze als asbesthoudende afvalstoffen.
- Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk grond- en puinstromen, die verontreinigd zijn met asbest, 'los-gestort' aan te leveren. De ontdoener dient hierover contact op te nemen met de binnendienst van Vink. Aanleveren van dit materiaal dient minimaal één werkweek van tevoren aangemeld te worden.

✓ **Bedrijfsafval**

- (Gemengd) bedrijfsafval (KWD-nat afval) wordt geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag en be- en verwerking op het bewerkingssterrein dan wel voor tijdelijke opslag (buffering) op de stortplaats voor latere verwerking bij een AVI.
- Gemengd bedrijfsafval dat voor recycling wordt aangeboden, moet voor minimaal 60% uit herbruikbare bestanddelen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze acceptanten.

- Gemengd bedrijfsafval dat niet geschikt is voor recycling kan worden geaccepteerd om te worden verbrand of indien hiervoor ontheffing van het bevoegd gezag wordt verkregen, ook worden geaccepteerd als stortmateriaal. Om hiervoor in aanmerking te komen dient vooraf met Vink contact te worden opgenomen.

✓ **Bouw- en Sloopafval**

- Bouw- en sloopafval (BSA) wordt geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag en be- en verwerking.
- Aangeboden BSA moet voor minimaal 60% uit herbruikbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze acceptanten.
- BSA mag geen asbest(verdacht) materiaal, gevaarlijk afval, dakafval, (teerhoudend) asfalt, auto-/ tractor-/ vrachtwagen-/ machinebanden, wit-/ bruingoed en/of matrassen bevatten.
- BSA residu (na sortering bij derden) dat wordt aangeboden, komt alleen in aanmerking om te worden gestort met een Ontheffing Bssa.

✓ **Banden/ rubber**

- Banden en rubber worden geaccepteerd voor op- en overslag, be- en verwerken en sorteren/ scheiden.
- Banden worden separaat ingenomen dan wel gescheiden onder de verdeling van autobanden, vrachtwagenbanden of landbouwmachinebanden.
- Rubber bestaande uit transportbanden e.d. wordt ingenomen voor op- en overslag.
- Rubber afkomstig van atletiekbanen wordt ingenomen ten behoeve van op- en overslag, be- en verwerken en sorteren/ scheiden.

✓ **Dakafval**

- Dakafval wordt geaccepteerd voor op- en overslag en sorteren/ scheiden.
- In aanvulling hierop geldt dat teerhoudend dakafval kan worden geaccepteerd voor verkleinen – onder voorwaarde dat het materiaal naar ons oordeel hiervoor geschikt is – waarna de verkleinde deeltjes worden afgevoerd ten behoeve van thermische reiniging.
- Niet teerhoudend dakafval wordt alleen verkleind indien noodzakelijk voor recycling (bij derden).

✓ **Gipshoudend afval**

- Gips(houdend) afval wordt ingenomen voor op- en overslag.

- Opslag van gipshoudend afval vindt indien vereist plaats in een af te sluiten container of onder afdek (bijv. folie).
- Gips wordt gescheiden gehouden van overig (gemengd) puin en afvalstoffen.
- Gips mag uitsluitend worden samengevoegd ten behoeve van andere afvoer dan recycling, indien het gips betreft waarvoor de recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk of waarvoor de kosten van de recyclingroute meer zou bedragen dan het verwerkingstarief genoemd in het LAP3.
- Overige criteria van eindverwerker gips.

✓ **(Grof) huishoudelijk afval**

- Huishoudelijke afvalstoffen worden geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag.
- Grof huishoudelijk afval wordt ingenomen voor op- en overslag en/of verkleinen.
- Grof huishoudelijk wordt alleen verkleind wanneer het materiaal te grof is voor de afvalverbrandingsinrichting (AVI) en wanneer er sprake is van gemengde stromen.
- (Partijen met) matrassen worden alleen verkleind voor de AVI als recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of als recycling zo duur is dat de kosten van verwerking meer bedraagt dan het verwerkingstarief genoemd in het LAP3.

✓ **Groente- fruit- en tuinafval**

- Groente- fruit- en tuinafval (GFT) wordt ingenomen voor op- en overslag.

✓ **Groenafval**

- Groenafval wordt geaccepteerd voor op- en overslag en be- en verwerking.
- Groenafval dat ter be- en verwerking wordt aangeboden, wordt alleen geaccepteerd als het bestaat uit snoeihout en daarmee te vergelijken materiaal.
- Groenafval mag maximaal 5% andere stoffen bevatten, maar nooit stoffen die verdere verwerking kunnen verstoren en/of bemoeilijken.
- Afgekeurde compost kan worden geaccepteerd indien:
 - Reden afkeur bekend en/of voorzien van analyses en die reden geen grond is om het alsnog te weigeren;
 - Middels een bewerking zoals zeven, zodat het wel composteerbaar wordt en (bij derden) kan worden verwerkt;
 - Niet geurend.

✓ **Grond, toepasbaar (klasse AW2000, wonen en industrie)**

- Grond, toepasbaar (klasse AW2000, wonen en industrie) wordt geaccepteerd voor op- en overslag, be- en verwerking en in geval van indicatief toepasbare grond onder de BRL 9335, protocol 9335-1.
- De grond dient lekvrij en steekvast te zijn.

✓ **Grond, niet reinigbaar**

- Voor storten wordt aangeboden niet-reinigbare grond alleen geaccepteerd als deze is voorzien van een Besluit op aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid van Rijkswaterstaat/ Bodem+ en voldoet aan de overige vergunningseisen om te bepalen of deze voor stort in aanmerking komt.
- De grond dient lekvrij en steekvast te zijn.

✓ **Kunststoffen**

- Kunststoffen bestaande uit schone folie worden ingenomen voor op- en overslag.
- Kunststoffen bestaande uit schone folie mogen geen harde kunststoffen bevatten.
- Kunststoffen worden verkleind als dit voor recycling noodzakelijk is.

✓ **Papier/ karton**

- Papier/ karton wordt ingenomen ten behoeve van op- en overslag.
- Papier/ karton mag geen overige afvalstoffen bevatten.

✓ **Secundaire bouwstoffen**

- Secundaire bouwstoffen worden geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag, be- en verwerking en voor werken binnen de inrichting in overeenstemming met de minimumstandaard uit het LAP3 en passend binnen de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het voldoen aan Bbk dient te worden aangetoond. Bij aanlevering vindt controle plaats van de aangeboden partijen.
- Acceptatie van secundaire bouwstoffen vindt plaats overeenkomstig de daarvoor bestemde beoordelingsrichtlijnen en erkende bewijsmiddelen.
- In beginsel worden Niet Vormgegeven (NV) bouwstoffen met de kwaliteit Niet toepasbaar of IBC bouwstof niet geaccepteerd, maar in bepaalde gevallen is een uitzondering mogelijk. Voor aanlevering van deze stoffen dient vooraf contact te worden opgenomen met de binnendienst van Vink.

✓ **Steenachtige afvalstoffen (puin van metselwerk en beton)**

- Puin wordt geaccepteerd ten behoeve van open overslag en be- en verwerking.
- Puin mag niet chemisch verontreinigd zijn en geen schoorsteenpuin, teerhoudend asfalt, asbest, bitumen, gips, gasbeton en/of piepschuim bevatten.
- Indien deze stoffen wel in het puin zitten, wordt de puin geaccepteerd als vervuild puin en het daarvoor vastgestelde tarief.
- Puin mag maximaal 25% kalkzandsteen bevatten.
- Puin mag maximaal 5% zand bevatten.
- Puin mag maximaal 5% andere dan de hiervoor genoemde stoffen bevatten.
- Schoon puin heeft als maximale afmetingen 0,4m x 0,7m x 0,7m.
- Puin, bestaande uit slakken, worden uitsluitend ingenomen op basis van rapporten en gebulkt ten behoeve van keuringen als bouwstof overeenkomstig het Bbk.

✓ **Teerhoudend en teervrij asfalt**

- Teerhoudend asfalt wordt ingenomen voor open overslag en zonder bewerking afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Teervrij asfalt wordt ingenomen voor open overslag en be- en verwerking.
- Teervrij en als teerhoudend (verdacht) beoordeeld asfalt worden gescheiden van elkaar opgeslagen.
- Bij de inname van teervrij en teerhoudend asfalt wordt aan de ontdoener een bewijsmiddel op grond van de CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' gevraagd.
- Als de opgevraagde onderzoeksgegevens niet beschikbaar zijn, wordt op basis van een onderzoek (vooracceptie) of met controle bijv. door middel van een PAK marker gekeken of er sprake is van teerhoudend asfalt. Bij twijfel wordt de partij behandeld als teerhoudend.
- Teervrij asfalt wordt bewerkt en nadien op partijniveau gekeurd voor toepassing als recyclinggranulaat onder het Bbk (mits toepasbaar).